

La clôture BASTILEGE® est un système complet breveté indémontable. Panneaux en treillis soudés, fils galvanisés Z275 et plastifiés diam 4mm, picots défensifs 30mm, mailles de 100 x 55mm pour panneau de longueur 2.50m Les panneaux BASTILEGE® sont renforcés par des plis horizontaux donnant ainsi sa très grande rigidité à la clôture.

APPLICATIONS

	BASTILEGE *
Industriel	\checkmark
Résidentiel	✓
Sites sensibles	\checkmark





COULEURS STANDARDS











7037




9005

 RAL
 RAL
 RAL
 RAL

 6005
 7016
 7030
 7035

L'ensemble des RAL et textures sur demande

Type de panneau	Ø des fils horizontaux [mm]	Ø des fils verticaux [mm]	Maille [mm]	Hauteur [m]	Longueur [m]
BASTILEGE ®	4	4	100 x 55,55	0,63 1,03 1,23 1,53 1,73 2,03	2,50






Matière première

Maille

Acier norme NF-EN-100016-2 Galvanisation selon norme 10244-2 Classe D Résistance à la rupture du fil : 400-550N/mm²

200 x 55mm

Revêtement



Soucieuse de son empreinte environnementale, Eurofence met en œuvre une protection Triplex* contre la corrosion, respectueuse de la règlementation REACH, de la faune et la flore locale. Sans Phosphate, ni Chrome hexavalent, ni DCO, ni métaux toxiques lourds, ni TGIC, ni solvant, nos solutions de traitements de surface et thermolaquages permettent de garantir nos produits jusqu'à 10 ans contre les dégradations de surface dans le strict respect de la Biodiversité. Protection Triplex: Zinc; Conversion Oxyde de Zirconium ou Résine Epoxy; Résine Polyester)

Encochage panneau





selon norme NF-EN-10223-7

	Picots défensifs	30 mm		
		Poteau	Entraxe	Fixation
	.	Bastion	2550 mm*	
	Poteaux, entraxe et fixations associés	Bastiville		Cale Coquibus
	iixatioiis associes	Bastidal		
		Bastidal Forplus		

^{*} pour les panneaux largeur 2.45 m : entraxe = 2500mm

		55,55				
	Hauteur [m]	Longueur [m]	Poids [kg]		Plis	
	0,63	2,50	4,4	2		
	1,03		7	3	}	
	1,23		8,2	3	} }}	
	1,53		10,2	4	} }}	71
	1,73		11,4	4		TI
	2,03		13,4	5	2 plis 3 plis 4 plis 5 plis	1

