

POTEAU BÉTON À DÉMOULAGE DIFFÉRÉ POUR CLÔTURE CLASSIQUE




■ ATOUTS

- **Esthétique** : finition lisse sur 3 faces, section réduite pour une meilleure intégration dans le linéaire
- **Résistant** : dimensionné pour garantir la tenue de la clôture face aux intempéries et au vent
- **Poids réduit** : manutention et installation facilitées
- **Entretien limité** : finition lisse limitant l'adhérence des pollutions extérieures (mousses, traces, ...)



■ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Matériau : béton armé à démoulage différé
- Tête plate
- 3 types de poteaux à sceller : intermédiaire, finition et angle
- Longueurs : de 2 m à 3 m




SCÈLEMENT POTEAUX : 50 CM MINIMUM*

* Donné à titre indicatif : à adapter selon la hauteur de la clôture, la nature du sol et la région d'installation

Désignation	Codes articles	Longueur	Poids	Palettisation	Classe
1 Intermédiaire 10 x 12 cm 2 feuillures	109100	2,00 m	48 Kg	24 U	C
	109101	2,30 m	55 Kg		
	109102	2,50 m	60 Kg	36 U	
	109103	2,80 m	67 Kg	24 U	
	109104	3,00 m	71 Kg		
2 Finition 10 x 12 cm 1 feuillure	109105	2,00 m	52 Kg	24 U	C
	109106	2,30 m	60 Kg		
	109107	2,50 m	65 Kg		
	109108	2,80 m	73 Kg		
	109109	3,00 m	78 Kg		
3 Angle 12 x 12 cm 2 feuillures	109110	2,00 m	65 Kg	12 U	C
	109111	2,50 m	81 Kg		
	109112	3,00 m	98 Kg	6 U	

1



2



3



■ COLORIS



Gris béton



* Épaisseur de la feuillure identique pour les 3 poteaux

Côtes en cm